

Bodové pole : Vytyčovací síť

Bodové pole			Vytyčovací síť		
	Zákon č. 200/94 Sb.				
	Vyhláška č. 31/95 Sb.				
	ČSN 73 0415			ČSN 73 0420-1 a 2	
				ČSN ISO 4463-1 až 3	
	Chyba			Odchylka	
		Skutečná chyba			
		Střední chyba			Směrodatná odchylka
		Mezní chyba			Mezní odchylka
		Oprava			Tolerance
		Korekce			Korekce
Přesnost se vyjadřuje „Třídy přesnosti“			NEEXISTUJÍ Třídy přesnosti !!!!!		
Přesnost se vyjadřuje ve vztahu k nejbližšímu bodu			Přesnost se vyjadřuje k síti vyrovnané jako celek – uvedenou přesnost mají kterékoliv dva body navzájem		
Musí se použít k vytyčení prostorové polohy stavby – S-JTSK (následně se však musí vytyčení případně korigovat, a to tehdy, pokud vytyčení v závazném referenčním systému nesplní požadavky na umístění stavby ve vztahu k ostatním stavbám)			Použije se k podrobnému vytyčování celé stavby – přesnost geodetických prací musí být na celé stavbě stejná, bez ohledu na to, jakou konfiguraci bodů vytyčovací sítě použiji		
Použije se k DSPS-geodetické části pro následný zákres do KN resp. mapy velkého měřítko resp. Technické mapy (přesnost je pro podrobný bod 14 cm)			Použije se k DSPS- stavební části podle předpisů a norem pro stavební výrobky (přesnost v mm)		